Manual do usuário

PP 400

PISTOLA DE PINTURA

Metto
FERRAMENTAS

TERMO DE GARANTIA

A Metto Ferramentas oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pelo revendedor o prazo total de 90 dias.

GARANTIA LEGAL: A Metto Ferramentas garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a lei n.° 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final. A **GARANTIA** será regida pela seguintes condições:

a. O consumidor final deve obedecer rigorosamente ás instruções contidas no manual fornecido pela Metto Ferramentas, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação , utilização adequada, manutenção preventiva,condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;

b. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Metto Ferramentas.

c. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além da mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e sequer reinicio de tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Metto Ferramentas. Este serviço será executado dentro do prazo acima, mediante apresentação da 1ª via da nota fiscal.

d. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto;

e. Não será coberta pela garantia a utilização de insumos não adequados á especificação técnica ou capacidade, conforme definido no manual de instruções, como por exemplo: utilizar água não tratada; utilizar qualquer tipo de produto químico; danos causados por transporte; uso inadequado ou para fins diferentes daquele especificados no manual; instalação inadequada, errada ou imprópria; instalação contraria ás advertências mencionadas no manual de instrução, ou tensão elétrica diferente da especificada; manuseio ou qualquer alteração das características originais do produtos realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela Metto Ferramentas; violação, adulteração ou dano dos lacres existentes no aparelho; operações fora das especificações publicadas no manual de instruções; qualquer dano decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto; instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado, que ocasione aquecimento, ou contato do equipamento com agentes químicos agressivos.

f. As garantias acima especificadas são limitadas ás peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

g. Produto para uso domestico, em caso de uso comercial a garantia é imediatamente cancelada.

Obs.: A Metto Ferramentas reserva-se no direito de alterar os produtos e a relação de assistentes técnicos sem aviso prévio, devido as constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos e mudança do mercado.

Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Metto Ferramentas pelos telefones (11) 2564-9400.

Nome do Comprador: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Data___/___/_____

Assinatura e Carimbo do Revendedor: _____

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes de utilizar o produto, recomendamos a leitura deste manual, e a observação de determinadas medidas básicas de segurança, a fim de se evitar choques elétricos, acidentes pessoais, riscos de incêndio, bem como danos ao produto.

APLICAÇÃO

Sua Pistola de Pintura PP400 foi projetada para pinturas em geral.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Pistola de Pintura PP400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	PP 400
Potência	400 Watts
Proteção	Isolamento Duplo
Voltagem	127V~60Hz ou 220V~60Hz
Capacidade do reservatório	800ml

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES

PARA OPERAÇÕES SEGURAS:

1) Mantenha a área de trabalho limpa. As áreas desorganizadas e bancos convidar lesões.

2) Não exponha as ferramentas à chuva. Não use ferramentas elétricas em locais úmidos ou molhados. Manter a área de trabalho bem iluminada. Não use ferramentas elétricas onde há risco de causar incêndio ou explosão.

3) Proteja-se contra choque elétrico. Evitar o contato do corpo com superfícies ligadas à terra (por exemplo, tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).

4) Mantenha as crianças afastadas. Não deixe que os visitantes toquem na ferramenta ou extensão.

5) Guarde as ferramentas. Quando não estiver em uso, as ferramentas devem ser guardadas em local seco, alto ou fechado, fora do alcance das Crianças.

6) Não forçar a ferramenta.

7) Não use a ferrament para fins comerciais.

8) Vista-se adequadamente. Não use roupas folgadas ou joalheiros, eles podem ficar presos nas peças móveis. Borracha Luvas e calçado antiderrapante são recomendados quando se trabalha fora de portas. Usar proteção cabelo cobrindo para conter cabelos longos.

9) Use óculos de segurança.

10) Assegure que as peças e mangueiras estão conectados corretamente.

11) Não force o cabo elétrico. Nunca transporte a ferramenta pelo cabo ou puxar para desconectá-lo da tomada, mantenha o cabo longe das bordas do calor.

12) Não se estique. Mantenha o apoio e o equilíbrio em todos os momentos

13) Desligue da tomada, quando não estiver em uso, antes da manutenção e limpeza.

14) Use os cabos de extensão ao ar livre. Quando a ferramenta é usada ao ar livre, utilize apenas cabos de extensão destinados para uso ao ar livre.

15) Fique atento. Cuidado com o que você está fazendo, use o bom senso. Não utilize ferramenta quando você estiver cansado.

16) Perigo. O uso de qualquer acessório ou dispositivo, além daqueles recomendados, neste Manual de instruções, pode representar um risco de ferimentos pessoais.

17) Tenha sua ferramenta reparada por uma pessoa qualificada. Esta ferramenta elétrica está de acordo com os requisitos de segurança relevantes. Reparos devem ser realizado por pessoas qualificadas e as peças de reposição originais, caso contrário, isso pode resultar perigo considerável para o utilizador.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA PISTOLAS

- Não use as pistolas para pulverizar substâncias inflamáveis.
- Não limpe a pistola com solventes inflamáveis, que têm um ponto de fulgor abaixo de 21 ° C
- Cuidado com os riscos apresentados pelo material a ser pulverizado e consultar as marcas no recipiente ou a informação fornecida pelo fabricante do material a ser pulverizado, incluindo os requisitos para o uso de equipamentos de proteção individual.
- Não pulverizar substâncias cujo potencial de risco não é conhecido.
- Você só pode pulverizar materiais, tais como tintas, vernizes, esmaltes, etc, com um ponto de inflamação
- De 21 °C (32 °C no reino unido) e maior sem aviso adicional
- O compressor não pode ser usado em locais de trabalho abrangidos pelos regulamentos de proteção contra explosão.
- Não deve haver fontes de ignição, como, por exemplo, lareiras, fumaça iluminada cigarros, charutos e cachimbos, faíscas, fios brilhantes, superfícies quentes, etc nas proximidades.

DURANTE A PULVERIZAÇÃO

- Antes de trabalhar na pistola retirar o plugue da tomada.
- Recomendação: usar uma máscara de respiração e óculos de segurança quando a pulverização.

ATENÇÃO - PERIGO DE LESÃO!

- Nunca aponte a pistola para si mesmo, em outras pessoas ou em animais.
- Ao trabalhar com a ferramenta dentro de casa, bem como ao ar livre garantir que nenhum vapores de tintas e solventes são sugado pela pistola.
- Quando trabalhando ao ar livre, estar ciente da direção do vento. Vento pode transportar o revestimento e substância para distâncias maiores, causando assim danos. Quando trabalhar dentro de casa, deixar sempre uma ventilação adequada.
- Não permita que crianças mexam no aparelho.
- Nunca abra o aparelho sozinho, a fim de realizar reparos no sistema elétrico!

RISCOS RESIDUAIS

- Mesmo quando a ferramenta é utilizada como prescrito não é possível eliminar todo o risco residual.
- Pode danificar os pulmões se não usar uma máscara de pó eficaz.
- Danos à audição, sem a efetiva proteção auditiva não for usada.
- Danos à saúde resultantes da emissão de vibrações, se a ferramenta for usada a mais de 4 horas sem interrupções.

USE PROTEÇÃO AUDITIVA DURANTE A OPERAÇÃO DA FERRAMENTA.

Materiais de revestimento adequados para uso

- Tintas de água e à base de solvente, acabamentos, primers, tintas de 2 componentes, acabamentos claros, acabamentos automotivos.

Materiais de revestimento não é adequado para uso

- Tintas para paredes latex, etc, tintas alcalinos e ácidos. Materiais de revestimento, com ponto de inflamação abaixo de 21 ° C.

PREPARAÇÃO DO MATERIAL DE REVESTIMENTO

O dispositivo de pulverização fechado pode ser utilizado para pulverizar tintas, vernizes e esmaltes que sejam sem diluição ou ligeiramente diluída. Mexa o material e coloque a quantidade necessária no recipiente de tinta.

ATENÇÃO

Esta ferramenta elétrica produz um campo eletromagnético durante a operação. Este campo pode, em algumas circunstâncias interferir com implantes médicos activos ou passivos. Para reduzir o risco de graves ou ferimento fatal, recomendamos que as pessoas com implantes médicos a consultar o seu médico e o médico fabricante do implante antes de operar esta máquina.

LIGAR O APARELHO

- Antes de ligar à corrente eléctrica, certifique-se de que a tensão de alimentação é idêntico ao da voltagem do aparelho.
- Desaparafusar o recipiente da pistola.
- Alinhar o tubo de sucção.
- Se o tubo de sucção está posicionada correctamente, o conteúdo do recipiente pode ser pulverizada sem quase qualquer resíduo.
- Coloque o aparelho sempre apoiado. Caso contrário, a máquina pode tombar!
- Puxar o gatilho, o aparelho tem um gatilho de dois estágios., na primeira fase, o turbina é iniciado. Se o gatilho é apertado sairá mais material.
- Ajuste a configuração de spray sobre a pistola.

Existem 03 posições de leques na ponta da pistola, que podem ser escolhidos, dependendo da aplicação e objeto de ser pintado.

Seleção da configuração de pulverização



Jato plano vertical para superfícies verticais



Jato plano horizontal para superfícies horizontais



Jato circular para cantos, bordas e superfícies de difícil acesso

Configurações erradas.

ATENÇÃO! Perigo de lesão!
Nunca puxar o gatilho enquanto ajusta a capa de ar.

ATENÇÃO! Perigo de lesão!
Nunca puxar o gatilho enquanto ajusta o espalhador.

TÉCNICA DE PULVERIZAÇÃO

- O resultado da pulverização depende fortemente da suavidade e limpeza da superfície a ser pulverizado. Portanto, a superfície deve ser cuidadosamente preparada e mantido livre de poeira.
- É aconselhável testar a pistola em um papelão ou uma superfície semelhante a encontrar o melhor ângulo de aplicação.

INCORRETA

- Mova a pistola uniformemente transversalmente ou para cima e para baixo, dependendo do padrão de pulverização criação.

INTERRUPÇÃO DOS TRABALHOS ATÉ 4 HORAS

- Desligue a máquina .
- Ao utilizar vernizes de 2 componentes , limpar o dispositivo imediatamente

RETIRADA DE OPERAÇÃO E LIMPEZA

A limpeza adequada é o pré-requisito para que o equipamento esteja pronto para um utilização futura.

1) Desligue o cabo de alimentação.

2) Retire o recipiente . Esvazie todo material do recipiente.

3) Limpar o recipiente e tubo de sucção com uma escova.

4) Retire o bico . Limpe a tampa do ar e do bocal.

5) Coloque solvente ou de água raz no recipiente. Parafuso do recipiente e liguei o por 30 segundos.

6) Insira o cabo de alimentação, ligue a máquina e spray de solvente ou água em um recipiente ou um pano .

7) Repetir o procedimento anterior até que o solvente ou saia claro .

8) Desligue a máquina.

9) Limpar o lado de fora da pistola de pulverização e o recipiente com um pano embebido em solvente ou água, nunca jogue tinner ou aguaz no motor.

Metto
FERRAMENTAS

METTO TRADDING IMPORTAÇÃO LTDA - EPP | CNPJ 16.611.614/0001-40
Rua Joaquim de Mello Freire Junior, 1450 | sala "A" | 08790-330 | Vila Oliveira
Mogi das Cruzes | SP | Telefone: 11 2564.9400 | www.metto.com.br